

Dichiarazione Di Prestazione

No RW-CEE-DoP-0260/M/24/w1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	RW-CEE-0260
2. Uso/i previsto/i:	Isolamento termico degli edifici (ThIB)
3. Rappresentante autorizzato:	ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. 66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
4. Sistema/i AVCP:	Sistema 1 e Sistema 3
5. Norma armonizzata:	EN 13162:2012+A1:2015
6. Organismo/i notificato/i:	1023
7. Prestazione/i dichiarata/e:	Tabella 1 e Tabella 2

Tabella 1

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Valore dichiarato / NPD ¹⁾	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza termica	Resistenza termica R_D Conduttività termica λ_D (W/mK) Spessore, T_i ^{a)}	Vedere la tabella 2 0,035 NPD	EN 13162:2012+A1:2015
Reazione al fuoco	Reazione al fuoco – Euroclassi (RtF) del prodotto	A1	
Durabilità della reazione al fuoco in caso di calore, intemperie, invecchiamento/degrado	Caratteristiche di durabilità Reazione al fuoco (RtF) del prodotto ²⁾	A1	
Durabilità della resistenza termica in caso di calore, intemperie, invecchiamento/degrado	Resistenza termica R_D e Conduttività termica λ_D (W/mK) ²⁾ Caratteristiche di durabilità	Vedere la tabella 2 0,035 DS(70,-)	
Resistenza a compressione	Sollecitazione a compressione o resistenza a compressione CS(10) ³⁾ , CS(10/Y) ³⁾ (kPa) Carico concentrato PL(5) ³⁾ (N)	CS(10)20 NPD	
Resistenza a trazione/flessione	Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce TR_i ³⁾ (kPa)	NPD	
Durabilità della resistenza a compressione in presenza dell'invecchiamento/degrado	Scorrimento a compressione	NPD	
Permeabilità all'acqua	Assorbimento d'acqua a breve termine WS (≤ 1 kg/m ²) Assorbimento d'acqua a lungo termine WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WS WL(P)	
Permeabilità al vapore d'acqua	Trasmissione del vapore d'acqua	MU1	
Indice di trasmissione del rumore di impatto (per solai)	Rigidità dinamica, SD_i ^{a)} Spessore, d_L Comprimibilità, c Resistenza al flusso d'aria, AFR_i ^{a)}	Vedere la tabella 2 T6 CP4 NPD	
Indice di assorbimento acustico	Assorbimento acustico, AW_i ^{a)}	Vedere la tabella 2	
Indice di isolamento acustico per via aerea diretto	Resistenza al flusso d'aria, AFR_i ^{a)}	NPD	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno	Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Fenomeno di post incandescenza	Fenomeno di post incandescenza	NPD	

¹⁾ Nessuna Prestazione Determinata (NPD); ²⁾ non cambia nel tempo; ³⁾ "i" – classe o livello appropriato indicato

Dichiarazione Di Prestazione
No RW-CEE-DoP-0260/M/24/w1

Tabella 2

d_N mm	R_D m ² K/W	Rigidità dinamica (SD)	Assorbimento acustico (AW)
20	0,55	30	NPD
30	0,85	16	NPD
40	1,10	12	NPD
50	1,40	10	NPD

Questa dichiarazione di prestazione è disponibile sul sito web dop.rockwool.com.

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di::

Halina Ozon



Cigacice, 27.03.2024