

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 38/SZ/16

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **WK THERM S**
2. Usi previsti: **Connettori in plastica per il fissaggio di sistemi isolanti complessi su pareti esterne con rivestimenti in intonaco.**
3. Fabbricante: **Klimas Wkręt-met Sp. z o.o.  
ul. Wincentego Witosa 170/176  
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di VVCP: **system 2+**
6. **Documento per la valutazione europea: EAD 330196-01-0604 Edizione 10/2017**  
**Valutazione tecnica europea: ETA-13/0724 - 30/03/2026**  
**Organismo di valutazione tecnica: Deutsches Institut für Bautechnik**  
**Organismi notificati: 1488**

7. Prestazioni dichiarate:

| caratteristiche essenziali           | proprietà utili                                  |                     |                            |                           |                      |                                                                    |                                               |                                         |                             |                                                |                                         |                                                           |                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Resistenza caratteristica            | materiale di base                                | Calcestruzzo C12/15 | Calcestruzzo C16/20-C50/60 | Il mattone di ceramica MZ | Arenaria calcarea KS | Blocco cavo in silicato KSL                                        | Blocco ceramico forato verticalmente MEGA-MAX | Blocco in laterizio forato Porotherm 25 | Mattone ceramico forato HLZ | Blocchi forati in calcestruzzo alleggerito HBL | Blocchi di calcestruzzo alleggerito LAC | Blocchi di calcestruzzo autoclavato 350 kg/m <sup>3</sup> | Blocchi di calcestruzzo autoclavato 650 kg/m <sup>3</sup> |
|                                      | NRK[kN]                                          | 1,20                | 1,50                       | 1,50                      | 1,50                 | 0,90                                                               | NPD                                           | NPD                                     | 0,75                        | 0,75                                           | 0,90                                    | 0,60                                                      | 1,20                                                      |
| distanza dal bordo, distanza assiale | Intervallo minimo tra i giunti smin=100mm        |                     |                            |                           |                      | Distanza minima tra il giunto ed il bordo del supporto cmin= 100mm |                                               |                                         |                             |                                                |                                         |                                                           |                                                           |
| spostamento                          | N[kN]/<br>δ[mm]                                  | 0,4/3,9             | 0,5/4,0                    | 0,5/3,9                   | 0,5/3,2              | 0,3/3,5                                                            | NPD                                           | NPD                                     | 0,25/4,2                    | 0,25/4,1                                       | 0,3/3,5                                 | 0,2/5,0                                                   | 0,4/3,6                                                   |
| Rigidità della piastra               | Diametro della piastra di ancoraggio             |                     |                            |                           |                      | 60mm                                                               |                                               |                                         |                             |                                                |                                         |                                                           |                                                           |
|                                      | Resistenza al carico della piastra di ancoraggio |                     |                            |                           |                      | 4,3kN                                                              |                                               |                                         |                             |                                                |                                         |                                                           |                                                           |
|                                      | Rigidità della piastra                           |                     |                            |                           |                      | 0,6kN/mm                                                           |                                               |                                         |                             |                                                |                                         |                                                           |                                                           |
| Coefficiente di scambio termico      | Coefficiente di trasmittanza termica puntuale    |                     |                            |                           |                      | 0,002W/K                                                           |                                               |                                         |                             |                                                |                                         |                                                           |                                                           |
|                                      | Spessore dell'isolamento                         |                     |                            |                           |                      | 60-320mm                                                           |                                               |                                         |                             |                                                |                                         |                                                           |                                                           |

NRK – resistenza caratteristica; N – carico di trazione; δ – spostamenti

\*) assemblaggio di superficie; \*\*) assemblaggio nascosto

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

*Kuźnica Kiedrzyńska*  
*15.06.2026*

[luogo]  
[data di emissione]

[nome e cognome]  
[firma]