

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 10/SZ/16

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **LMX-8**
2. Usi previsti: **Connettori in plastica per il fissaggio di sistemi isolanti complessi su pareti esterne con rivestimenti in intonaco.**
3. Fabbricante: **Klimas Wkręt-met Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
4. Mandatario: **non applicabile**
5. Sistemi di VVCP: **system 2+**
6. **Documento per la valutazione europea:** **EAD 330196-01-0604 Edizione 10/2017**
Valutazione tecnica europea: **ETA-16/0509 - 30/03/2026**
Organismo di valutazione tecnica: **Deutsches Institut für Bautechnik**
Organismi notificati: **1488**

7. Prestazioni dichiarate:

caratteristiche essenziali	proprietà utili												
Resistenza caratteristica	materiale di base	Calcestruzzo C12/15	Calcestruzzo C16/20-C50/60	Il mattone di ceramica MZ	Arenaria calcarea KS	Blocco cavo in silicato KSL	Blocco ceramico forato verticalmente MEGA-MAX	Blocco in laterizio forato Porotherm 25	Mattone ceramico forato HLZ	Blocchi forati in calcestruzzo alleggerito HBL	Blocchi di calcestruzzo alleggerito LAC	Blocchi di calcestruzzo autoclavato 350 kg/m ³	Blocchi di calcestruzzo autoclavato 650 kg/m ³
	NRK[kN]	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	NPD	0,40	0,60	NPD	0,75	0,75	0,90
distanza dal bordo, distanza assiale	Intervallo minimo tra i giunti smin=100mm					Distanza minima tra il giunto ed il bordo del supporto cmin= 100mm							
spostamento	N[kN]/ δ[mm]	0,17/2,1	0,25/2,4	0,25/2,0	0,25/0,7	0,25/1,0	NPD	0,13/0,9	0,2/1,6	NPD	0,25/1,0	0,25/2,7	0,3/2,0
Rigidità della piastra	Diametro della piastra di ancoraggio					60mm							
	Resistenza al carico della piastra di ancoraggio					1,09kN							
	Rigidità della piastra					0,5kN/mm							
Coefficiente di scambio termico	Coefficiente di trasmittanza termica puntuale					0,004W/K* / 0,002W/K**							
	Spessore dell'isolamento					60-260mm							

NRK – resistenza caratteristica; N – carico di trazione; δ – spostamenti

*) assemblaggio di superficie; **) assemblaggio nascosto

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **non applicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Kuźnica Kiedrzyńska
15.06.2026

[luogo]
[data di emissione]

[nome e cognome]
[firma]