

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RW-CEE-DoP-0800/C/22/w1

- | | |
|--|---|
| <p>1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
RW-CEE-0800</p> <p>2. Uso previsto: Isolamento termico per impianti di edifici e installazioni industriali. (ThIBEII)</p> <p>3. Fabbricante: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.</p> | <p>4. Sistema di attestazione di conformità:
Sistema 1 e Sistema 3</p> <p>5. Norma armonizzata: EN 14303:2009+A1:2013
Organismo notificato: Nr 1023</p> <p>6. Prestazione dichiarata: Tabella 1</p> |
|--|---|

Tabella 1

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Valore dichiarato / NPD ¹⁾				Specifica tecnica armonizzata
Resistenza termica	Conduttività termica	Temperature ϑ (°C)	10	50	150	250	EN 14303:2009/A1:2013
		Conduttività termica λ_D (W/mK)	0,039	0,050	0,083	0,134	
	Spessore	Spessore d_D mm Ti ²⁾ Tolleranza dello spessore	20-100 T4				
Reazione al fuoco		Reazione al fuoco (RtF):	A1				
Durabilità della resistenza termica in caso di invecchiamento/degrado		Massima temperatura di esercizio 250°C	ST(+)+250				
Durabilità della resistenza termica in caso di alte temperature		Massima temperatura di esercizio 250°C	ST(+)+250				
Durabilità della reazione al fuoco in caso di invecchiamento/degrado		Caratteristiche di durabilità - reazione al fuoco (RtF):	A1				
Durabilità della reazione al fuoco in caso di alte temperature		Caratteristiche di durabilità - reazione al fuoco (RtF):	A1				
Resistenza a compressione		Resistenza a compressione con 10% di deformazione CS(10) ⁱ²⁾	NPD				
Permeabilità all'acqua		Assorbimento d'acqua (≤ 1 kg/m ²)	WS1				
Permeabilità al vapore d'acqua		Spessore equivalente dello strato d'aria per la diffusione del vapore acqueo, MVi ²⁾	MV2				
Tasso di rilascio di sostanze corrosive		Tracce di ioni cloruro solubili in acqua (ppm) Valore pH ⁱ²⁾	NPD NPD				
Indice di assorbimento acustico		Assorbimento acustico (AWi ²⁾)	NPD				
Rilascio di sostanze pericolose		Rilascio di sostanze pericolose	NPD				
Fenomeno di post incandescenza		Fenomeno di post incandescenza	NPD				

¹⁾ Nessuna prestazione determinata; ²⁾ "i" – indica la rispettiva classe o livello o valore dichiarato;

Questa dichiarazione di prestazione è disponibile sul sito dop.rockwool.com.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Halina Ozon



Cigacice 2022-06-15